



PLANFOND VERBINDINGSDOOS

# U 86 DVD-2

## U 86 DVD-2

**planfond verbindingsdoos**

106 mm

Artikelnummer: 97308102

universele plafonddoos voor betonbouw, voor betonplaten tot 4,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak, VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

2-delig, voor klink- en magneetbevestiging



## Technische gegevens

### Afmetingen

Hoogte:	106 mm
---------	--------

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

### Entries

mogelijke buisvoeringen:	8 x bis Ø 26 mm
--------------------------	-----------------

## Toebehoren

- HFL - flens
- HM-UNI - kleefmagneet
- ANSW - Versmeltschroef
- DH 100-M5 - Hakk t.b.v. betondek
- ES-10 - inbouwschroef
- ES-18 - inbouwschroef
- ES-25 - inbouwschroef
- HW VD-67 - afsluitdeksel
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons
- IBT STE-LST/30 - pons
- IBT STE-LST/39 - pons



## U 86 DVD-2

### Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja