


behuizing voor overspanningsbeveiliging

GBZ 2



GBZ 2

behuizing voor overspanningsbeveiliging

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01009201

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Behuizing voor bliksembeveiliging - Industrie kwaliteit - voor het ontladen van de bliksembeveiligingsapparatuur, met speciale schroeven voor ontluchting, incl. montageplaat en ophanging, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige lengte:	157 mm
Inwendige breedte:	300 mm
Inwendige hoogte:	142 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	andere
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)