


NH-railkast-zekeringenbehuizing  
**GSS 2025-400**

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/04600584>



## GSS 2025-400

### NH-railkast-zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04200584

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

NH-rail-zekeringenkast - industrie kwaliteit -, 2 x NH 00-rail-zekeringhouder, klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	400 Ampère
UL Type Rating:	3R

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - prismaklem](#)