


NH-railkast-zekeringenbehuizing

## GSS 5045-250 Plus



### GSS 5045-250 Plus

NH-railkast-zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04354501

Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

NH-railkast-zekeringenbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit -, 4 x NH 00-rail-zekeringhouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	250 Ampère
UL Type Rating:	3R

### Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

## Omgevingscondities

plaats van de montage: beschermde buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt