


NH-railkast lastscheider behuizing

GST 4115-400



GST 4115-400

NH-railkast lastscheider behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04611501

Afmetingen: 640 x 640 x 254 mm

NH-railkast-zekeringen-lastscheiderbehuizing - industrie kwaliteit -, 1 x NH 1-railkast-zekeringen-lastscheider, schroefaansluiting M10, uitvoer onderzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

Railkast 400 A, met transparant deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------------|------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| Nominale stroom: | 400 Ampère |
| UL Type Rating: | 3R |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte: | 640 mm |
| Hoogte: | 254 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogenvrij: | ja |
| Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | ja |

Omgevingscondities

| | |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)

[07673101 - KPK NH 1 - prismaklem](#)

[07674101 - KRK NH 1 - kooiklem voor NH1-lastscheider](#)

[07672101 - KSK NH 1 - klem](#)