

PE/N-klem

GN 0

GN 0

PE/N-klem

Artikelnummer: 07600201

Afmetingen: 25,7 x 125 x 43 mm

Voor montageplaat

**N-klem NH 00 (aansluitklem) voor CU-ader 1x
(1,5-70)rm / 2x 50rm, voor montageplaat**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	440 V
Nominale stroom:	160 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	0
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	70 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm ²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm ²

Afmetingen

Breedte:	25.7 mm
Lengte:	125 mm
Hoogte:	43 mm

Materiaal eigenschappen

Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3 Nm
-------------------------------	------

Materiaal

Isolatiemateriaal: Thermoplast

Toebehoren

[07670001 - KP NH 00 - prismaklem](#)