

lege behuizing

TG ABS 1208-9-o



TG ABS 1208-9-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10090401

Afmetingen: 122 x 82 x 85 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

Onderbak: ABS, grijs, Deksel: ABS, grijs, gladde zijanten

**Meegeleverd toebehoren:
deksel verliesbeveiligingen, 4
bevestigingsschroeven**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/20090401>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 9-g. |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 122 mm |
| Lengte: | 82 mm |
| Hoogte: | 85 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--|--------|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Koppelbaar: | ja |
| Type bovendeeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

Omgevingscondities

| | |
|--|------------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |
| Locatie: | Standaard binneninstallaties |

Materiaal

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak: | ABS |
| Materiaal deksel: | ABS |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

Toebehoren

[89601101 - MABF 65-2 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200401 - TG PST1 - verzegelset](#)

[18200601 - TG DVS-42 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18600401 - TG MPI-1208 - montageplaat](#)

[18700401 - TG MPS-1208 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19710701 - TS 15-104 - DIN-rail](#)

[19810701 - NS 35-104 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluuchtingsstop](#)