

lege behuizing

## TK PC 55-4-tv



### TK PC 55-4-tv

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 13945501

Afmetingen: 52 x 50 x 35 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polycarbonaat, gecertificeerd conform DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, Geïntegreerde kabelwartel, Pg 11, afdichtingsbereik 5 - 10 mm, (1 zijkant)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

### Afmetingen

Breedte:	52 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	35 mm
Inwendige hoogte:	24 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	5 mm
Voor afdichtbereik max.:	10 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm

### Mechanische eigenschappen

Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving
Locatie:	Industriële installaties en beschermde buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

### Certificaten

Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

## Toebehoren

[19400201 - TK ABP-55/75 - buitenliggende bevestigingsplaat](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - montage-/printplaathouder](#)

[19505501 - TK MPI-55 - montageplaat](#)

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - inbouwschroef](#)