

lege behuizing

AL 3323-11



AL 3323-11

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 15001601

Afmetingen: 330 x 230 x 111 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Aluminium met poedercoating,
Deksel: Aluminium met poedercoating,
zilvergrijs, gladde zijanten**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	zilvergrijs
---------------	-------------

Afmetingen

Breedte:	330 mm
Lengte:	230 mm
Hoogte:	111 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	nee
Type bovendeeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving
Locatie:	Industriële installaties en beschermd buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)

[15501601 - AL MPS-3323 - montageplaat](#)

[16201601 - AL NS35-316 - DIN-rail](#)