


Rijenklembenhuizing

## ALR 2320-4<sup>2</sup>



### ALR 2320-4<sup>2</sup>

Rijenklembenhuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16041401

Afmetingen: 230 x 200 x 111 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Voorzien van 26 schroefklemmen 4mm<sup>2</sup> (type Contaclip RK 2,5-4)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad:	IP66
UL Type Rating:	g.g.

### Afmetingen

Breedte:	230 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	111 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
---------------------	-----------------------------

## Toebehoren

[15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set](#)