

fietsen oplaadpunt

TG BCS 3 LED



TG BCS 3 LED

fietsen oplaadpunt

Artikelnummer: 20003401

Afmetingen: 202 x 152 x 110 mm

fietsen oplaadpunt, met beschermingsgraad IP44, zwart, incl. dekselschroeven met speciale kop, kabelinvoeringen, 1 x M25 achterkant behuizing, 1 x M25 onderkant behuizing, 1 x ventilatiewartel M20, voorbedraad op klem Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

Met LED-verlichting

voorzien van:

- 3 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

| | |
|---------------------------------------|---|
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 3 |
|---------------------------------------|---|

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|----|
| Beschermingsklasse: | II |
|---------------------|----|

| | |
|--------------------|------|
| Beschermingsgraad: | IP44 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------|---|
| Aantal rijen: | 0 |
|---------------|---|

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | zwart |
|-----------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Kleur deksel: | zwart |
|---------------|-------|

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 202 mm |
|----------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Lengte: | 152 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Hoogte: | 110 mm |
|---------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Inwendige lengte: | 195 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Inwendige breedte: | 145 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|-------|
| Inwendige hoogte: | 76 mm |
|-------------------|-------|

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------|----|
| uv-bestendig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|---------------|----|
| halogeenvrij: | ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|--------|
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 750 °C |
|--|--------|

| | |
|----------------------|----|
| Industrie kwaliteit: | ja |
|----------------------|----|

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
|-------------------|-------------|

Mechanische eigenschappen

| | |
|---------------|------|
| Slagvastheid: | IK08 |
|---------------|------|

Omgevingscondities

| | |
|---------------------------------------|------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
|---------------------------------------|------|

| | |
|--|------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
|--|------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
|----------------------------|--------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
|----------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
|------------------------------|-------|

| | |
|------------------------|---------------------------|
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |
|------------------------|---------------------------|

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
|---------------------|---------------|

| | |
|-------------------|---------------|
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
|-------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
|-----------------------|--------------|

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |
|--------------------------|---------------------|

Toebehoren

[20003101 - BCS WP1 - regenkap](#)

[20003201 - BCS WP2 - grondpen](#)

[20003301 - Bit TX20-89 - speciaal bit](#)

Cable gland



|

M25