

Aftakdoos

## HP 100-L



### HP 100-L

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 32690001

Afmetingen: 113 x 113 x 58 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), snijnpipel, M20/M25, afdichtingsbereik 5 - 21 mm, (4 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, zonder klemmen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	6 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	113 mm
Lengte:	113 mm
Hoogte:	58 mm
Inwendige lengte:	103.5 mm
Inwendige breedte:	103.5 mm
Inwendige hoogte:	52 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogenvrij:	nee
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	5 mm
Voor afdichtbereik max.:	21 mm
Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde
--------------	--------------------------------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

### Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[21642001 - SNI M20 - snijnippeel](#)

[21642501 - SNI M25 - snijnippeel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok](#)

**Cable gland**

