

Aftakdoos

WK 007-2,5²

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/80242001>



WK 007-2,5²

Aftakdoos

Artikelnummer: 40240701

Afmetingen: 80 x 80 x 38 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, uitbreekmembranen, M16, (7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

grijs, In=24 Ampère, met schroefklem 5-polig - 2,5 mm² (6 x 1,5² / 4 x 2,5²)

**Meegeleverd toebehoren:
4 invoerwartels IP54 M16 afdichtbereik 6 - 10 mm, 1 afsluitdop M16**

IP54

2,5²

IK05



400V

AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	38 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK05
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Staal

Toebehoren

[22741601 - KVR M16-MGM - kabelwartel](#)

[26041601 - DMS M16 - dubbele membraaninvoeringen](#)

Cable gland

