

Aftakdoos

## WK 100-10<sup>2</sup>

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/81042001>



### WK 100-10<sup>2</sup>

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 41040601

Afmetingen: 115 x 115 x 66 mm

Kabeldoos, Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54, nominale doorsnede 10 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M32, (7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, met schroefklem 5-polig - 10 mm<sup>2</sup> (5 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 3 x 10<sup>2</sup>)**

#### Meegeleverd toebehoren:

**4 invoerwartels IP54 M32 afdichtbereik 13 - 23 mm, 1 afsluitdop M32, 1 verzegelset**

IP54

10<sup>2</sup>

IK05

690V  
AC

VDE

halogeen-vrij

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	10 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	115 mm
Lengte:	115 mm
Hoogte:	66 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK05
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	1.8 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Staal

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

## Cable gland

