

Aftakdoos

Abox HA 250

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/48142501>



Abox HA 250

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 48042501

Afmetingen: 250 x 250 x 115 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 25 mm², Ui=690V AC, uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40/M50, (4 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, met voedingsklem voor standaard binneninstallaties

grijs, met schroefklem 4-polig - 25 mm²

Meegeleverd toebehoren:

3 invoerwartels IP54 M40 afdichtbereik 17 - 30 mm, 1 afsluitdop M40, 3 wurgnippels met contraoer IP54 M50 afdichtbereik 13 - 35 mm

IP54
IP65

25²

IK07



690V
AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	25 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Toebehoren

- [19202001 - KS M20 - combiset](#)
- [19203201 - KS M32 - combiset](#)
- [19302501 - KST M25-17 - koppelstukken](#)
- [19302601 - KST M25-33 - koppelstukken](#)
- [19303201 - KST M32 - koppelstukken](#)
- [20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)
- [20342501 - WST M25 - Wurgnippel](#)
- [20343201 - WST M32 - Wurgnippel](#)
- [20344001 - WST M40 - Wurgnippel](#)
- [20345001 - WST M50 - Wurgnippel](#)
- [21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)
- [21342501 - WNI M25 - wurgnippel](#)
- [21343201 - WNI M32 - wurgnippel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)
- [22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)
- [22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)
- [22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)
- [22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel](#)
- [23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)
- [23042501 - AST M25 - invoerwartel](#)
- [23043201 - AST M32 - invoerwartel](#)
- [23044001 - AST M40 - invoerwartel](#)
- [23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)
- [23142501 - VST M25 - afsluitdoppen](#)
- [23143201 - VST M32 - afsluitdoppen](#)
- [23144001 - VST M40 - afsluitdoppen](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26012501 - DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26043201 - DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

Cable gland

