Aftakdoos

Abox-i 350-35²/sw

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: https://www.spelsberg.nl/p/43502001

Abox-i 350-35²/sw

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49143501
Afmetingen: 250 x 250 x 115 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 35 mm², Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), DNV (klasse: schepen en offshore-installaties), uitbreekmembranen, M25/M32/M40/M50, (2 achter, 12 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

zwart, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 35 mm² (4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

Meegeleverd toebehoren:
1 verzegelset

IP65 | 35² | IK08 | 690V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	35 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	250 mm
Hoogte:	115 mm
Gewicht:	1.333 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902931019
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

22702001 - KVR M20-MGM/sw - kabelwartel

22702501 - KVR M25-MGM/sw - kabelwartel

22703201 - KVR M32-MGM/sw - kabelwartel

22704001 - KVR M40-MGM/sw - kabelwartel

22705001 - KVR M50-MGM/sw - kabelwartel

26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen

26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen

26003201 - DMS M32/sw - dubbele membraaninvoeringen

19202501 - KS M25 - combiset

19202601 - KS M25-gro - combiset

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

28842001 - RST M20 - Buiswartels

68502001 - HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

68502101 - HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

68512101 - HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

68832001 - HandyQuick SQ 32 - steekklem

68852001 - HandyQuick SQ 52 - steekklem

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok

89403501 - NS35-216/2 - DIN-rail

89503501 - Abox 350 MPI - montageplaat

Kabelwartel



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299