

Aftakdoos

Abox XT 060-6²

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/40645001>

Abox XT 060-6²

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49240601

Afmetingen: 110 x 110 x 67 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP68, nominale doorsnede 6 mm², U_i=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), uitbreekmembranen, M20/M25, (2 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, met vast te gieten schroefklemmen, voor de montage in overstromingsgebieden en in de bodem zonder verkeersbelasting

grijs, met bovenliggende steekklemmen, 5-polig - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

Meegeleverd toebehoren:

4 dubbele membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 afsluitdoppen M20, 1 invoerwartel M20, 1 gietgel buidel GHB3 met vultrechter



IP68

6²

IK08



690V

AC



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP68
UL Type Rating:	9-g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	110 mm
Lengte:	110 mm
Hoogte:	67 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Universeel
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------	---

Toebehoren

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26042501 - DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)

[23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)

Cable gland

