

combiset

AK KS-IP30

AK KS-IP30

combiset

Artikelnummer: 59110001

Afmetingen: 135 x 80 x 7 mm

Combiset zonder pakking, voor horizontale of verticale koppeling van alle AKL / AKI-L lege behuizingen, AKi zekeringsbehuizingen, AKi contactdoos combinaties, AKi-Z / ZVi meterbehuizingen



IP30

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|--------------------|------|
| Beschermingsgraad: | IP30 |
|--------------------|------|

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 135 mm |
|----------|--------|

| | |
|---------|-------|
| Lengte: | 80 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|------|
| Hoogte: | 7 mm |
|---------|------|

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------|-----|
| uv-bestendig: | nee |
|---------------|-----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
|--------------------------------------|----|

| | |
|--|--------|
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
|--|--------|

| | |
|----------------------|-----|
| Industrie kwaliteit: | nee |
|----------------------|-----|

Mechanische eigenschappen

| | |
|------------------|--------|
| Type toebehoren: | andere |
|------------------|--------|
