voedingsklem

HA 35-42



HA 35-42

voedingsklem

Artikelnummer: 69242201
Afmetingen: 157 x 50 x 58 mm

Voedingsklem met aansluitdoorsnede 1 x 35 mm² per pool en 2 afgaande kabels 25 mm² per pool

4-polig - 35/25 mm²

Gemaakt op 12.10.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	4
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	3
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	25 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	35 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	35 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: geschikt voor Cu-aders:	1
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	2.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	25 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	2.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	25 mm²

Afmetingen

Breedte:	157 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	58 mm

Afmetingen

Gewicht:	0.34 kg

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	3.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	3.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014255
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000275
Douanetariefnummer:	85369010

Gemaakt op 12.10.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299