

contactdoos combinatie

## STV 502-K



### STV 502-K

contactdoos combinatie

AANPASBAAR

Artikelnummer: 72840201

Afmetingen: 125 x 200 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, Aansluitklaar, conform EN 61439-3, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar

beschikbare modules: 4

voorzien van:

- 2 x installatieautomaat B16A, 1-polig
- 1 x aardlekschakelaar (RCCB) 25/0,03A, 2-polig, type A
- 2 x SCHUKO® contactdoos (zijkant), 230V

Meegelieferd toebehoren:

invoerwartel: 2x M25, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



## Technische gegevens

### Inbouwcomponenten

aardlekschakelaar (RCCB) 25/0,03A, 2-polig, type A:	1
installatieautomaat B16A, 1-polig:	2
SCHUKO®contactdoos (zijkant), 230V:	2

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	230 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal N-potentialen:	1
Aantal rijen:	1
Aantal modules:	4
Aantal modules per rij:	4
Met N-klem:	ja
Met PE klem:	ja

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	125 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C

### Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	ja
----------------------	----

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

## Cable gland

