

contactdoos combinatie

STV 912-AFDD



STV 912-AFDD

contactdoos combinatie

Artikelnummer: 72921201

Afmetingen: 200 x 400 x 122 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, Extra bescherming door AFDD (brandveiligheidsschakelaar), aansluitklaar, conform EN 61439-3, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar

voorzien van:

- 1 x vlamboog detectie Installatieautomaat B16A, 1+N-polig
- 1 x installatieautomaat C16A, 3-polig
- 1 x aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A
- 2 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V
- 1 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V

Meegeleverd toebehoren:

invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

| | |
|--------------------------------------------------------|---|
| aardlekschakelaar (RCCB) 40/0,03A, 4-polig, type A: | 1 |
| vlamboog detectie Installatieautomaat B16A, 1+N-polig: | 1 |
| installatieautomaat C16A, 3-polig: | 1 |
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 2 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V: | 1 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 230 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP44 |
| Aantal N-potentialen: | 1 |
| Aantal rijen: | 1 |
| Aantal modules per rij: | 9 |
| Met N-klem: | ja |
| Met PE klem: | ja |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|-------------------|--------|
| Breedte: | 200 mm |
| Lengte: | 400 mm |
| Hoogte: | 122 mm |
| Inwendige hoogte: | 95 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---------------|----|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |

Materiaal eigenschappen

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |

Omgevingscondities

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |
| Materiaal klapvenster: | Polycarbonaat |

Toebehoren

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[70690201 - AK SGA-2 - cilinderslot](#)

Cable gland

