Modulaire behuizing

AKi 42

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: https://www.spelsberg.nl/p/73344201

AKi 42

Modulaire behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73644201
Afmetingen: 300 x 600 x 142 mm

Modulaire behuizing, met beschermingsgraad IP65, 3 rijen, 42 beschikbare modules, aan de boven- en onderzijde voorzien van metrische voorstansingen voor universele kabelinvoeringen met kabelwartels en / of dubbele membraaninvoeringen, bovenzijde met elastische invoeringen DMS M20 voorgemonteerd, voor installaties in industriële omgevingen en onbeschermd buitengebied

Met schroefloze PE/N-klemrail met elk 6 schroefbare klempunten 2,5-16mm² en 21 / 2x14 schroefloze klempunten 1,5-4mm²

Meegeleverd toebehoren:
dubbele membraaninvoeringen, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen

IP65 42 IK08

Veilig - door de hoge beschermingsgraat IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook bij barre industriële omgevingsomstandigheden een veilige werking gewaarborgd

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal rijen:	3
Aantal modules:	42

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	142 mm
Inwendige hoogte:	95 mm
Gewicht:	4.585 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

ETIM Class:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Gemaakt op 12.10.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Toebehoren

26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels

26242001 - BST M20 - ventilatiewartels

70610201 - AK SGA-1 - cilinderslot

70610401 - AK SRS - vergrendelset

79031801 - AK N-SL - klemrail

79100101 - AK KS-IP65 - combiset