

contactdoos combinatie

AKi 1-3S



AKi 1-3S

contactdoos combinatie

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74113101

Afmetingen: 300 x 150 x 132 mm

contactdoos combinatie, met beschermingsgraad IP44, met ingebouwde, voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

voorzien van:

- 4 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V
- 2 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V

Meegeleverd toebehoren:

dubbele membraaninvoeringen: 1x M20, 1x M25, 1x M32, invoerwartel: 1x M40, afsluitdoppen, afdek- en tekststrippen



Technische gegevens

Inbouwcomponenten

| | |
|----------------------------------------|---|
| SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V: | 4 |
| CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V: | 2 |

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP44 |
| Aantal rijen: | 0 |

Kleuren

| | |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 150 mm |
| Hoogte: | 132 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|-------------|
| Bevestigingstype: | Wandmontage |
| Slagvastheid: | IK08 |

Omgevingscondities

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

Cable gland

