

Meterbehuizingen

## AKi-Z 2



### AKi-Z 2

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75200201

Afmetingen: 300 x 300 x 210 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:           | II    |
| Beschermingsgraad:            | IP65  |
| UL Type Rating:               | g.g.  |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte:  | 300 mm |
| Hoogte:  | 210 mm |

### Materiaal eigenschappen

|   |        |
|---|--------|
| uv-bestendig:                                 | ja     |
| halogeenvrij:                                 | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:          | V2     |
| Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrie kwaliteit:                          | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK08   |

### Omgevingscondities

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25 °C: | 95 %                     |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                     |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                   |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                    |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                    |
| plaats van de montage:                 | beschermd buitenomgeving |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Cable gland

