

Meterbehuizingen

AKi-Z 403-eHZ



AKi-Z 403-eHZ

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75211001

Afmetingen: 300 x 600 x 210 mm

Meterbehuizing - Industrie kwaliteit -, met transparante deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerde BKE-I voor kWh-meter, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan de bovenzijde, met 35 mm DIN-rail en PE/N-dubbelklem, seriematig verzegelbare gebruikersruimte aan onderzijde, met 35 mm DIN-rail en 5-polige HA-klem 25/16 mm², met dubbele membraansteunen, afsluit- en isolatiestoppen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|---------------------|-----------|
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | g.g. |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 600 mm |
| Hoogte: | 210 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrie kwaliteit: | ja |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid: | IK08 |

Omgevingscondities

| | |
|--|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 60 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

Materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |