

Meterbehuizingen

AKi-Z 410 K



AKi-Z 410 K

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75741001

Afmetingen: 300 x 600 x 210 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeters en bevestigingsschroeven, met extra klapvenster voor de bediening van een selectieve hoofdschakelaar, met 35 mm DIN-rail voor de inbouw van een selectieve hoofdschakelaar, incl. 2 1-polige HAKlemmen 25/16 mm² voor N en PE, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestedigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Cable gland

