

Aftakdoos

## Abox 040-4<sup>2</sup>/w

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/80412001>



### Abox 040-4<sup>2</sup>/w

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80410701

Afmetingen: 93 x 93 x 55 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtingsbereik 2 - 16 mm, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**wit, met schroefklem, 5-polig - 2,5/4 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup>)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V             |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:  | II                |
| Beschermingsgraad:   | IP65              |
| UL Type Rating:      | g.g.              |

### Kleuren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur onderbak: | wit |
| Kleur deksel:   | wit |

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 93 mm |
| Lengte:  | 93 mm |
| Hoogte:  | 55 mm |

### Materiaal eigenschappen

|  |        |
|--|--------|
| uv-bestendig:                                  | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Voor afdichtbereik min.:          | 2 mm                 |
| Voor afdichtbereik max.:          | 16 mm                |
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                     | IK07                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1 Nm                 |

### Mechanische eigenschappen

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |
|--------------|--------------------------------------|

### Omgevingscondities

|  |        |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |
| plaats van de montage:                 | Binnen |

### Materiaal

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen         |
| Materiaal deksel:        | Polystyreen         |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal V2A |

### Certificaten

|         |   |
|---------|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------|---|

## Toebehoren

- [19202001 - KS M20 - combiset](#)
- [20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)
- [20842001 - GMU PA M20 - contraoer](#)
- [21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)
- [21642001 - SNI M20 - snijnippel](#)
- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - kabelwartel](#)
- [22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - kabelwartel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)
- [23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)
- [23062001 - AST M20/or - invoerwartel](#)
- [23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)
- [24742001 - KVR M20 - kabelwartel](#)
- [24742101 - KVR M20-GDB - kabelwartel](#)
- [24902001 - ADR M20 - afdichtingsring](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26012001 - DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)
- [26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)
- [26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)
- [28842001 - RST M20 - Buiswartels](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok](#)

## Cable gland

