

Aftakdoos

## Abox m 025 SB-L

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/80270001>



### Abox m 025 SB-L

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 80770701

Afmetingen: 82 x 82 x 52 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP54/IP65, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), uitbreekmembranen, M20, (1 achter, 7 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**grijs, met rood deksel, zonder klemmen, voor de aanduiding van stroomkringen voor noodverlichting**

**Meegeleverd toebehoren:**

**4 invoerwartels IP54 M20 afdichtbereik 8 - 13,5 mm, 1 afsluitdop M20**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/49670201>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	rood

### Afmetingen

Breedte:	82 mm
Lengte:	82 mm
Hoogte:	52 mm

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1 Nm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

## Toebehoren

[20342001 - WST M20 - Wurgnippel](#)

[21342001 - WNI M20 - wurgnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)

[23142001 - VST M20 - afsluitdoppen](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26242001 - BST M20 - ventilatiewartels](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - klemblok](#)

## Cable gland

