

Aftakdoos

## WKE 400 7 x 10<sup>2</sup> 1D0



### WKE 400 7 x 10<sup>2</sup> 1D0

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86235501

Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66,  $U_i=450V$  AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M25/M32, (3 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, behuizing en rijgklemmen zijn van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, Kabeldoos met afgezekerde aftakking, verbindingsdoos 3-polig, kabeldoos 3-polig, aantal klembare aders per pool 4 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, klemvermogen per klempunt 1 x 1,5 - 10mm<sup>2</sup>, zekeringhouder D02 max. 6A**

**Meegelieferd toebehoren:**

**2 kabelwartels M32 (17 - 26 mm), 1 kabelwartel M25 (9 - 19 mm), pluggenset  $\varnothing$  6 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Doorslagspanning DC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm <sup>2</sup>
max. aderdiameter (ader aftakken):	10 mm <sup>2</sup>
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede:	10 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	ja
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	3
Aantal polen (doorvoer):	3
UL Type Rating:	9.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	1

### Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

### Extra features

Toepassingsbereik:	afgezekerde aftakking
--------------------	-----------------------

### Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Inwendige lengte:	176 mm
Inwendige breedte:	176 mm
Inwendige hoogte:	84 mm

## Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Industrie kwaliteit:	ja

## Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Kunststof
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer

## Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------	---

**Cable gland**

