trechter

KOT 20

KOT 20

trechter

Artikelnummer: 97061801
Afmetingen: 71 x 71 x 85,1 mm

trechter, voor wand en wand verbindingen of wand en vloer overgangen in de grote tafelbouw en voor verbindingen van stijgleidingen (bv. telefoon-tv), ook geschikt voor magneetbevestiging en achterzijde bekisting, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

magneet- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M20, geschikt voor steunstangen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	85.1 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneet- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT

97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT

97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT

97953601 - STH-ELP - dopjes

97957001 - STH 70 - steunstang

97959001 - STH 90 - steunstang

97960001 - STH 100 - steunstang

97961001 - STH 110 - steunstang

97963001 - STH 130 - steunstang

97964001 - STH 140 - steunstang

97965001 - STH 150 - steunstang

97967001 - STH 170 - steunstang

97969001 - STH 190 - steunstang

97973001 - STH 230 - steunstang

97974001 - STH 240 - steunstang

97979001 - STH 290 - steunstang

Gemaakt op 29.04.2024. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299