

universele geleider

DAL 2

DAL 2

universele geleider

Artikelnummer: 97070601

Afmetingen: 49 x 171 x 35 mm

universele geleider, bruikbaar als plafonduitlaat met grote tolerantiecompensatie, met beschermingsgraad IP00, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

DAL 1 en DAL 2 zijn naast elkaar en achter elkaar zonder gereedschap combineerbaar, kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M25



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsgraad: | IP00 |
| Geschikt voor: | Betonbouw |
| UL Type Rating: | g.g. |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 49 mm |
| Lengte: | 171 mm |
| Hoogte: | 35 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|---|--------|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Mechanische eigenschappen

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Bevestigingstype: | Kleef- of spijkerbevestiging |
|-------------------|------------------------------|

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | - % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

Toebehoren

[23162001 - VST M20/or - afsluitdoppen](#)

[23162501 - VST M25/or - afsluitdoppen](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)