

buis bocht set

## **ROK 20 S**



### **ROK 20 S**

#### **buis bocht set**

Artikelnummer: 97072001

Afmetingen: 63 x 35 x 62 mm

buis bocht set, bestaand uit buisadapter met onderdeel en buis bocht 30°, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

**3-delig, kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M20, geschikt voor steunstangen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

### Afmetingen

Breedte:	63 mm
Lengte:	35 mm
Hoogte:	62 mm

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Toebehoren

[97911501 - DH 55 - plafondhaak](#)

[97911601 - DH 90 - plafondhaak](#)

[97911801 - DH 65 - plafondhaak](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)