


inbouwdoos

U 71 GRD-D



U 71 GRD-D

inbouwdoos

Artikelnummer: 97104502

Afmetingen: 71 x 71 x 50 mm

inbouwdoos, Voor extreem dunne wanden, slechts 45mm diep, combineerbaar met bijbehorende verbidingsbruggen, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M20, geschikt voor steunstangen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere
---------------	--------

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneet- of spijkerbevestiging
-------------------	--------------------------------

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Cable gland

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

