

inbouwdoos

IBTronic H120-68-O



IBTronic H120-68-O

inbouwdoos

Artikelnummer: 97610501

Afmetingen: 150 x 150 x 151 mm

inbouwdoos, Voor gestort beton of prefab vloer, voor de inbouw van LV/HV/LED-armaturen en luidsprekers, geschikt voor kleefbevestiging en achterzijde bekisting, voor de installatie in plafonds vanaf 180 mm, wandinbouw met IBT steunstangtechniek, voor de installatie van VDE geteste armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), en met F-markering of MM-markering, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

Montage-opening kiesbaar: Ø 68 mm of Ø 108 / 120 mm. Voor de installatie van VDE geteste armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), en met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte LV-armaturen: 120 mm, HV-armaturen: 125 mm, lampvermogen halogeen max. 50 W, lampvermogen LED max. 20 W



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsgraad: | IP30 |
| Geschikt voor: | Betonbouw |

Kleuren

| | |
|---------------|--------|
| Kleur deksel: | andere |
|---------------|--------|

Afmetingen

| | |
|-------------------|--------|
| Breedte: | 150 mm |
| Lengte: | 150 mm |
| Hoogte: | 151 mm |
| Inwendige hoogte: | 125 mm |

Materiaal eigenschappen

| | |
|--|--------|
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrie kwaliteit: | nee |

Omgevingscondities

| | |
|--|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | - % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |

Materiaal

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal onderbak: | Polypropyleen |
| Materiaal deksel: | Polypropyleen |

Toebehoren

[97921801 - NAH IBTronic H 120 - spijkerhulp](#)

[97953201 - K0 K15 BL - basisstrip](#)

[97957001 - STH 70 - steunstang](#)

[97959001 - STH 90 - steunstang](#)

[97960001 - STH 100 - steunstang](#)

[97961001 - STH 110 - steunstang](#)

[97963001 - STH 130 - steunstang](#)

[97964001 - STH 140 - steunstang](#)

[97965001 - STH 150 - steunstang](#)

[97967001 - STH 170 - steunstang](#)

[97969001 - STH 190 - steunstang](#)

[97973001 - STH 230 - steunstang](#)

[97974001 - STH 240 - steunstang](#)

[97979001 - STH 290 - steunstang](#)

Cable gland

$8x \leq \varnothing 34 \text{ mm}$

