

Behuizing

## IBTronic XL H 185 F

### IBTronic XL H 185 F

**Behuizing**

Artikelnummer: 97660401

Afmetingen: 255 x 280 x 130 mm

Behuizing, voor prefab vloer, voor de inbouw van LV/HV/LED-armaturen en luidsprekers, voor de installatie van VDE geteste armaturen conform DIN EN 60598 (VDE 0711) en met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte NV-armaturen: 105 mm, HV-armaturen: 110 mm, lampvermogen max. 50W / LED 25W, met extra aansluitruimte, (bv. voor de inbouw van een elektronische veiligheidstransformatoren tot max. 150 VA), met beschermingsgraad IPX4, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**Montage-opening: Fermacell®-plaat, variabel tot max. Ø 150 mm, 8 combi-buis-invoeringen 4 x M20, 4 x M25, geïntegreerde buisstopper en trekcontlasting voor buizen M20, M25, kleef- of spijkerbevestiging, geïntegreerde buisadapter, afdichtingsbereik M20 - M25**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IPX4
Geschikt voor:	Betonbouw

### Afmetingen

Breedte:	255 mm
Lengte:	280 mm
Hoogte:	130 mm

### Materiaal eigenschappen

haloogenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Toebehoren

[97980201 - FPD 185 - Fermacell-plaat](#)